

7.1

2T OIL
TOP RACING
FULL SYNT



1L.e



MALOSS

IT Sviluppato esclusivamente per motori a 2T da competizione, il 7.1 TOP RACING è formulato utilizzando esteri sintetici che garantiscono eccezionali proprietà antiusura, riducendo gli attriti interni e garantendo costanza di prestazioni nel tempo. 7.1 TOP RACING assicura ai motori da gara superiori caratteristiche di resistenza ai carichi e di pulizia, requisiti necessari per il pieno sviluppo della potenza anche con miscele olio-benzina molto "grasse". 7.1 TOP RACING è particolarmente resistente agli incollaggi delle fasce elastiche ed alla formazione di residui sulle candele, aiutando così il motore a sviluppare il massimo della potenza per tutta la durata della gara. Il prodotto forma un velo resistente tra cilindro, pistone e fascia, prolungando la vita del motore. Può essere miscelato con qualsiasi tipo di benzina, in ogni periodo dell'anno, senza nessun problema di miscelazione e di stabilità della miscela.

EN Developed exclusively for racing 2-stroke engines, 7.1 TOP RACING is formulated using synthetic esters that ensure exceptional anti-wear properties, reducing internal friction and guaranteeing consistent performance over time. 7.1 TOP RACING ensures superior load-resistance and cleanliness characteristics for racing engines, requirements necessary for the full development of power even with very rich oil-gasoline (oil-petrol) blends. 7.1 TOP RACING is particularly resistant to sticking piston rings and the formation of residues on spark plugs, to help the engine to develop maximum power for the whole duration of the race. The product forms a tough film between the cylinder, piston and piston ring, prolonging the life of the engine. It can be mixed with any type of gasoline (petrol), in every season of the year, without any problem of mixing and stability of the mixture.

FR Développé exclusivement pour les moteurs à 2T de compétition, le 7.1 TOP RACING est formulé en utilisant esters synthétiques qui garantissent des propriétés anti-usure exceptionnelles, réduisant les frottements internes et garantissant la constance des prestations au fil du temps. 7.1 TOP RACING assure aux moteurs de course des caractéristiques de résistance aux charges et de nettoyage supérieures, conditions requises pour le développement complet de la puissance même avec des mélanges huile-essence très "gras". 7.1 TOP RACING est particulièrement résistant aux collages des segments élastiques et à la formation de résidus sur les bougies, aidant ainsi le moteur à développer le maximum de la puissance pendant toute la durée de la course. Le produit forme un voile résistant entre cylindre, piston et segment, qui prolonge la durée de vie du moteur. Il peut être mélangé à n'importe quel type d'essence, à n'importe quelle période de l'année, sans aucun problème de mélange et de stabilité du mélange.



| RATIO | % | 5L | 10L | 20L |
|-------|------|-------|-------|-------|
| 35:1 | 2,85 | 143ml | 286ml | 572ml |
| 40:1 | 2,50 | 125ml | 250ml | 500ml |
| 45:1 | 2,22 | 111ml | 222ml | 444ml |
| 50:1 | 2,00 | 100ml | 200ml | 400ml |

 **MADE IN ITALY**

www.malossi.com



2T OIL
TOP RACING

FULL SYNT
SAE 40

| | |
|-------------|-------|
| API | TC |
| JASO | FC |
| JSO | L-EGD |

1L.e