

7.1

4T OIL
RACING
FULL SYNT
SAE 5W-40



1L.e

MALOSSI

IT Lubrificante 100% sintetico per motori a 4 tempi di scooter e moto. Prodotto superiore, ideale per tutti i tipi di motori 4T di scooter e moto. Offre una eccellente costanza di prestazioni, abbinata ad una elevata protezione anticorrosione ed antiusura. • Superiori prestazioni del film lubrificante assicurano protezione totale per tutto il periodo di utilizzo dell'olio. • Compatibile con marmitte catalitiche con prolungamento della durata del catalizzatore. • Bassa volatilità, riduzione dei consumi e contenimento delle emissioni nell'ambiente. • Gradazione viscosimetrica che permette funzionamento ottimale e partenze facilitate in ogni stagione. • Eccellente protezione antiusura ed antiruggine su tutti i componenti lubrificati, riduzione dell'attrito e mantenimento delle prestazioni del motore nel tempo.

EN Full Synthetic Ester 4-Stroke Engine Oil for Scooters and Motorcycles. High-quality product, specifically designed for use in modern, high performance 4-stroke scooters and motorcycles. The product offers excellent stay-in-grade performance over a wide temperature range with outstanding anticorrosion and anti-wear characteristics. • Superior stay-in-grade performance ensures full protection throughout the service life of the oil. • Catalytic converter compatible, prolongs catalyst life thus maintaining environmentally acceptable emission tolerances. • Low volatility reduces emissions, extends exhaust system life and ensures low oil consumption. • Viscosity characteristics ensure fuel efficient operation and easy starting in both summer & winter conditions. • Excellent anti-wear and anti-corrosion properties reduce friction thus promoting performance retention and long engine life.

FR Lubrifiant 100% synthétique pour moteur de motos et scooters 4 temps. Produit de qualité supérieure, idéal pour tout les types de moteur motos et scooters 4 temps. Offre une excellente constance de prestation couplée à une très haute protection anti-corrosion et anti-usure. • Une prestation supérieure du film lubrifiant assure une protection totale durant toute la période d'utilisation de l'huile. • Compatible avec les pots catalytiques avec prolongement de la durée de vie du catalyseur. • Basse volatilité, réduction de la consommation et rejet des émissions contenu. • Gradation viscométrique qui permet un fonctionnement optimal et un démarrage facilité à chaque saison. • Excellente prestation anti-usure et anti-rouille sur tout les composants lubrifiés, réduction du frottement et prestation du moteur gardée dans le temps.

| | | | |
|------|----|----|----|
| API | SG | SH | SJ |
| JASO | MB | | |



1L.e



MADE IN ITALY



**4T OIL
RACING**
FULL SYNT
SAE 5W-40

www.malossi.com